

**SCHEDA TECNICA MACCHINA-
MACHINE TECHNICAL SHEET: M.F.S 25R**

DESCRIZIONE:

La **M.F.S 25R** è una riempitrice/termosaldatrice automatica a tavola rotativa ad 8 posizioni ideale per piccole/medie produzioni adatta al confezionamento di prodotti liquidi e pastosi come yogurt, formaggio spalmabile, latte, margarina, burro, marmellata, miele, salse, zuppe etc.

La macchina è realizzata in acciaio inox ed alluminio anodizzato.

Il pannello di controllo è un touch screen dotato di programma semplice ed intuitivo mentre le movimentazioni primarie sono meccaniche garantendo così la massima precisione di lavoro ed una facilità d'uso e manutenzione.

Inoltre il design è stato studiato al fine di semplificare le operazioni di pulizia e/o sanitizzazione.

A richiesta la **M.F.S 25R** può essere dotata dei seguenti optional:

- Caricatore Metti - coperchi M.L.L 125
- Dosatori in CIP
- Cappa flusso laminare

DESCRIPTION:

M.F.S 25R is a filling/thermo sealing machine with an 8 position rotary table for small/medium scale productions, it is suitable to the packaging of liquid and pasty products like yoghurt, spreadable cheese, milk, margarine, butter, jam, honey, sauces, soups etc.

The machine is made of stainless steel and anodized aluminium.

The control panel is a touch screen equipped with simple and intuitive program while all the main motions are mechanical in order to guarantee the maximum working precision as well as maintenance easiness and handiness.

The design has been thought to simplify the cleaning and sanitization operations.

Upon request the **M.F.S 25R** can be equipped with the following optional equipments:

- Cap Loading system CS0125
- Dispensers with CIP
- Laminar flow cabinet

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:	
DIMENSIONI DIMENSIONS	2010 x 970 x 2011
PESO WEIGHT	600 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICAL FEEDING	400 volt 3ph + N + Ground (230 V + 3ph + T)
CONSUMO ELETTRICO ELECTRICAL CONSUMPTION	2 Kw
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATICAL FEEDING	6/7 Bar (costanti / continuous)
CONSUMO PNEUMATICO PNEUMATIC CONSUMPTION	200 Nl / min
FORMATO MASSIMO MAXIMUM SIZE	Diam. 125 mm
ALTEZZA MAX CONTENITORE MAXIMUM DEPTH OF CONTAINERS	120 mm
PRODUTTIVITA' MASSIMA MAXIMUM PRODUCTIVITY	40 Cycles/min.
CAPACITA' DI RIEMPIMENTO FILLING CAPACITY	0 – 500 cc

* I dati riportati sono orientativi e suscettibili di variazioni in base alle caratteristiche di prodotto, contenitori ed ambiente.

* The data presented are indicative and subject to change based on product features, containers and environment.